

Versionsgeschichte

Hier die Versionsgeschichte des Programms „XGpgSig“.

In tiefer Anteilnahme an den Entwickler „Hermann Hippen“, welcher im Dezember 2014 verstarb.

Jahr 2015

0.1.0.0 [24.07.2015] Erstellt durch: Remo Müller

- Programmumstellung auf GNUPG Version 2 daher inkompatibel zur Version 1
- INI-Eintrag „RunGPG“ mit den Wert „-batch -no-comments“ darf nicht verändert, sondern nur ergänzt werden
- Programm läuft mit der Version „Gpg4win-Vanilla“ - Siehe: <http://www.gpg4win.de>

Jahr 2008

0.0.2.9 [17.06.2008] Erstellt durch: Hermann Hippen

- Probleme mit Leerzeichen in Verzeichnisnamen behoben
- Probleme mit Leer/Sonderzeichen im Password behoben.
- Voreinstellungen in XGpgSig.ini werden von Script, falls gesetzt, überschrieben.
- Danke an Thomas Barghahn für Idee & Mitwirkung.

0.0.2.8 [14.06.2008] Erstellt durch: Hermann Hippen

- Es gab Probleme mit der Passwortübergabe aus Scripten
- nach Leerzeichen im String wurde Rest abgeschitten
- wird dort keins gesetzt geht Abfragefenster auf.
- gesonderte Behandlung einiger Zeichen wurde entfernt

0.0.2.7 [14.06.2008] Erstellt durch: Hermann Hippen

- Logdatei wird erstellt - In der Ini steuerbar
- Wahlweise werden Bad Sigs oder Good Sig, keins von beiden oder beides geloggt
- Bad Sig's werden mit MID geloggt.
- Im Header erscheint 'Good Sig :-)' oder 'Bad Sig :-('
- detaillierte & übersichtliche Info's in der LOG Datei.
- Danke an Wolfgang Bauer für Idee & Mitwirkung

0.0.2.6 [13.06.2008] Erstellt durch: Remo Müller

- Pufferwert für Aufruf der GPG.EXE erhöht auf 32768
- Soundausgabe durch „#7“ beim Prüfen entfernt
- XGpgSig lässt sich nur eine Instanz zu
- Besten Dank an Hermann Hippen!

0.0.2.5 [24.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller

MD5: 744F2A5C066A54F40FF1A55E2942528C

- Passwortübergabe an DOS-Fenster (GPG.EXE) war fehlerhaft, es konnten nur Kleinbuchstaben

- richtig übergeben werden
- neuer Header „X-PGP-Hash“ mit Hash Algorithmus
- neuer Parameter „-h“ zur Übergabe des Hash Algorithmus
- Header „X-PGP-CHECK“ nur einmal vorhanden - mit allen Informationen

0.0.2.4 [14.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller

MD5: 6F2CC2B5ED188D9C858C488EC8892059

- Kommandozeilenparameter -k zur Übergabe des Kennwortes beim Signieren
- INI-Datei Sektion: „XGpgSig“, Eintrag „PWait“ - Integerwert als Wartezeit
- zwischen Erscheinen des GPG-Fensters (Signieren) und Senden des Kennwortes
- INI-Datei Sektion: „XGpgSig“, Eintrag „ShowGPG“ - Boolean
- Anzeige des GPG-Fensters (Signieren) - Ausschalten nur mit -k Sinnvoll.

0.0.2.3 [12.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller

MD5: F475DF06B930AC40FD0EA4A929D4ECF4

- Fehlendes Leerzeile am Ende bei Extraktion aus Nachrichtentext

0.0.2.2 [11.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller MD5: 082DF38830033C5850C7C3E4C8AB7357

- Zur Analyse ist in INI-Datei Sektion: „XGpgSig“ der neue Eintrag „!KillTmp“
- Temporäre Dateien können somit erhalten bleiben.

0.0.2.1 [06.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller MD5: EECAD2D44BF532D0A1ED4536E95A6E61

- Exitcode wird nur bei Fehlern mit einen Wert größer 0 zurückgegeben

0.0.2.0 [04.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller

- Nachrichten können nun auch geprüft werden Befehl: verify
- Nach Fehlerereignis wird nicht mehr auf Tastatureingabe gewartet

0.0.1.1 [03.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller

- Einstellungen werden jetzt aus INI-Datei gelesen
- RunGPG - Optionen zur Signierung
- !SigHeader - Header die zur Signierung gewählt werden

0.0.1.0 [02.04.2008] Erstellt durch: Remo Müller

- Erste Version. Nachrichten können signiert werden

From:

<https://remo-web.de/> - **remo-web.de**

Permanent link:

<https://remo-web.de/doku.php?id=entwicklung:xgpgsig:ver>

Last update: **2018/08/21 21:25**

